



AVASCO INDUSTRIES nv
Cardijnlaan 6, 8600 DIKSMUIDE (B)

T + 32(0)55 33 15 70

F + 32(0)55 31 56 03

www.avasco-sprinkler.be

gerrit.kruithof@avasco-sprinkler.be

contactpersoon: Gerrit Kruithof

TECHNISCHE DOCUMENTATIE SPRINKLERWATERTANK

UITVOERING CEA 4001 (Z275)

01-01-2010

Basis ontwerp	Conform CEA 4001: February 2009 § 8.6.2.b. "superior single water supply"
Uitvoering	"Bolted/mastic" ontwerp met waterdichte betonvullaag van 200 mm dikte conform BENOR en EN 206-1
Fabrikant	Avasco Industries nv te Diksmuide (B)
Capaciteiten	50 m ³ - 2.000 m ³ netto (andere op aanvraag) (conform § 8.3.5)
Afmetingen	Diameter/hoogte, zie achterzijde
Wanddikte	Min. 2,0 mm
Zinklaagdikte	Gegalvaniseerd Z275 conform EN 10327 tabel 3
Coating binnenzijde	2 lagen bitumenverf (maximaal 200 µ)
Onderhoudsvrije termijn	Conform CEA 4001: February 2009 § 18.4.6. 10 jaar onderhoudsvrij aan de binnenzijde
Typerend kenmerk	Sterk glanzend, kleurverschillen mogelijk.

